

VORTEILE

- Hochdruckschlauch mit flachem Schneerohr bei KS5CS-1 / KS5CA
- Nebeldüse bei KS2CS-1
- Spannband zur Wandmontage und ansprechender Anbringung der Schlauchleitung
- Rückstandsfreies Löschmittel
- Große Bedienteile
- Servicefreundlich

ADVANTAGES

- High-quality hose with flat snow horn (KS5)
- Mist funnel (KS2)
- Strap for wall mounting
- Extinguishing without residue
- Large controls



Unsere Kohlendioxidfeuerlöscher verfügen über eine vernickelte Ganzmetallarmatur mit vernickeltem Messingkörper. Die Modelle KS2CS-1 und KS5CS-1 (mit Stahlflasche) und KS5CA (Aluminiumflasche) sind ausgestattet mit einer hochwertigen Schlauchleitung und Schneerohr. Das Modell KS2CS-1 ist ausgestattet mit einem hochwertigen Nebeltrichter mit Metall-Inlet.

Ein Spannband zur Montage des Feuerlöschers an der Wand und zur Aufnahme der Schlauchleitung ist bei allen Ausführungen serienmäßig.

Our carbon dioxide fire extinguishers have a nickel-plated all-metal valve with a nickel-plated brass body. The models KS2CS-1 and KS5CS-1 (with steel bottle) and KS 5CA (aluminum bottle) are equipped with a high-quality hose line and snow horn. The model KS 2CS-1 is equipped with a high quality mist funnel with metal inlet.

A strap for mounting the fire extinguisher on the wall and for receiving the hose is standard on all versions.



SPZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS

| Typ Type | Inhalt Capacity kg / ltr. | Brandklassen Rating (LE*) | Funktions- bereich Operating temp °C | Funktions- dauer Discharge time ca. s | Wurfweite Throw range ca. m | Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm | Behälter Cylinder Ø mm | Gewicht Weight ca. kg | Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3 | MED |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|
| KS2CS-1 | 2 | 34B (2) | - 30 bis + 60 | 8 | 3 | 490 x 245 x 125 | 116 | 6,6 | SP 56/01 | - |
| KS5CS-1 | 5 | 89B (5) | - 30 bis + 60 | 14 | 4 | 740 x 290 x 165 | 136 | 13,9 | SP 57/01 | ● |
| KS5CA | 5 | 89B (5) | - 30 bis + 60 | 14 | 4 | 670 x 300 x 170 | 152 | 13,9 | SP 57/01 | ● |

Alle Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.

*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.

MED
2014/90/EU



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH

Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Telefon: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler / Agency: